


LEGENDA:

- GRO
 -
 -
 -
 - 24(28)m-
 - Rx (Lx)
- SAMOSTOJEĆI GLAVNI RAZVODNI ORMAR RECIKLAŽNOG DVORIŠTA U ZAŠTITI min. IP55
 - NADGRADNA SVJETILJKA - REFLEKTOR U ZAŠTITI min. IP66 SA LED IZVOROM SVJETLOSTI KAO TIP GUELL "SBP" 1x334W NA Fe STUPU VISINE h=10m
 - Fe USADNI STUP VANJSKE RASVJETE VISINE h=10m OPREMLJEN TIPSKOM RAZDJELENIČOM I KONZOLOM ZA MONTAŽU 1-2 REFLEKTORA
 - TRASA KABELSKE VANJSKE RASVJETE U ZEMLJANOM ROVU, TIP FG70R, PVC CIJEV Ø50mm
 - OZNAKE KABELSKIH DUŽINA NAPOJNIH KABELA 24 - UDALJENOST IZMEĐU STUPOVA (m) 28 - UDALJENOST IZMEĐU RAZDJELENIČA STUPOVA (m)
 - OZNAKE SVJETILJKI / REFLEKTORA Rx - OZNAKA I BROJ REFLEKTORA Lx - OZNAKA FAZE NAPAJANJA

 Pomenio 11 51000 Rijeka	Gradjevina: RECIKLAŽNO DVORIŠTE OPĆINA BLATO	Projektant: MARIN LUČIĆ, mag. ing. el.	ZOP: BLATO_RD/15 Broj projekta: OG-30/15-GL Revizija: _	Sadržaj nacрта: GLAVNI PROJEKT BLOK SHEMA RAZVODA VANJSKE RASVJETE	Načrt br.: 2
	Investitor: OPĆINA BLATO, TRG DR. FRANJE TUĐMANA 4, 20271 BLATO				List: 2 Listova: 2 Mjerilo: - Datum: 07.2015